

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Waagrecht schwingende freie Kraft von 1500 kg. die minutlich etwa 360 mal wechselt.

3 Ankerschrb. M48 x 1500 lg.
1 Ankerschrb. M48 x 1000 lg.
(bauseitig beistellen)

Symons Kegelbrecher Nr. 3
(vorhanden)

Fullmaterial nur für Grube

Hartholz 50 mm
zwischen Masch.-Fuß und
Stahlrahmen (bauseitig)

Ol-Leitungen vom vorhandenen
Symons-Kegelbrecher Nr. 3

Schnitt a-b

**Stahl-Unterbau
(bauseitig)**

Achtung!

Die Stärkenmessungen der Fundamente sind auf Grund der angetragenen Belastungen bauseitig zu überprüfen. Schutzvorrichtungen sind, soweit diese von FRIED. KRUPP RHEINHAUSEN nicht mitgeliefert werden vom Unternehmer, den behördlichen Vorschriften entsprechend anzubringen.

Fried. Krupp Rheinhausen
Abtlg. Zerkleinerung

Eingetragen
11. AUG. 1976 für Symons-Kegelbrecher Nr. 3

Erstellt	Geleit Kraft	1.12.5	geg.	30.7.63	11/2
	Brilon				

1 Hz 6676 Bl.1