

Anlage allgemein :

Anlagen - Datenblatt

(Kom.: 9727.00/04/6822)

Filter-Daten

Filter-Type MWF 2,5 / 2,5 / 2,0 / 80 / 24 mZK 2,5 / 0,5 / 2,0	Filtermaterial Polyester-Nadelfilz	Spüldüse 1 Stück
Nennfläche 240 / 210 m²	Filterelement 310 Stück	

Spülwagen

Antriebsmotor mit Bremse Stephan	Motorleistung 0,55 kW	Drehzahl 10 1/min
--	---------------------------------	-----------------------------

Spül-Drehklappe

Antriebsmotor Stephan-Getriebemotor	Motorleistung 0,25 kW	Drehzahl 71 1/min
---	---------------------------------	-----------------------------

Spülventilator

Type RVM / B 02/56-30	Volumenstrom 56 m³/min	Gesamtpressung 200 daPa
Antriebsmotor Loher	Motorleistung 4,0 kW	Drehzahl 2880 1/min

Absaugeventilator

Type RGE 031-035515-00	Fördermenge 22.000 m³/h	Gesamtpressung 290 daPa 1,2 kg/m³
Antriebsmotor	Motorleistung 30 kW	Drehzahl 1500 1/min

Filterschnecke

Type 200 V	Lager Stehlager	
Antriebsmotor Stephan	Motorstärke 1,5 kW	Drehzahl 51 1/min

Doppelklappe

Type NW 200	Lager Flanschlager	
Antriebsmotor Stephan	Motorstärke 0,06 kW	Drehzahl 5,7 1/min

Regelklappe

Type NW 560 x 450	Lager Flanschlager	
Antriebsmotor SEW	Motorstärke 0,12 kW	Drehzahl 0,28 1/min

Elektrische Daten

Betriebsspannung 400 V, 50 Hz
