Eckturm 2.2

Schnitt: K-L

Einzelheit: X

Verlagerungsmaße für Stützen											
Stütze	d	Barren	a	m	c	b	t	e	T	B	
K,L,M	M30	II 120	300	300	80		150	35	1000	150	

Schnitt: A-B

Eckturm 2.3

830-28-262 AA

518-85-139/140
518-86-015
518-48-389 TC

518-86-018 BB

518-86-008 BA

518-86-016 BA

Pos. 1.3

Gurtförderer Pos. 1.5

518-86-021 BB

518-22-055 AA

518-86-019 BA

518-31-098 BA

518-30-166 BB

518-34-070 BA

518-31-095 BA

518-30-165 BB

Gurtförderer Pos. 1.4

Fördergut: 1,1 kN/m
Wanderlast: 2 x 1,5 kN/m
Gurtförderer:
Brücke+Laufsteg: 1,5 kN/m

A - A = 45500

38 = 1000 + 38000

8 x 3000 = 24000

2 x 3000 = 6000

6 x 1000 = 6000

7 x 300 = 2100

Seilzugnotschalter
518-48-287 TD

NU 518-73-003 BD
NU 518-72-097 BD
NU 518-74-014 ED

518-48-393 TE

518-35-073 BC

518-85-139 BA

518-85-140 BB

830-28-252 AA

518-86-006 BA

518-86-007 TB

SH 406

830-28-257 AA

Schnitt: M-N

Bühne: +39,0

830-28-266 AA

reversierbar

Bühne: +45,6

Schnitt: G-H

Bühne: +42,3m

Lichtgitter

Tränenbl. 6/8

Schnitt: E-F

Schnitt: C-D

518-86-008 BA
518-86-009/010 BA

Fundament
Eckturm 2,3

Lastangaben in kN

Stütze	ECKTURM 2.3												STÜTZE					
	L 12			K 12			L 11			K 11			M 10'			M 9'		
	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z	x	y	z
ständ. Last		5	-50		6	-50		-5	-50		-6	-50		2	-40		2	-40
Nutz-u. Verkehrsl.		7	-70		8	-70		-7	-70		-8	-70		2	-35		2	-35
Bandzug ⟷	-10		-35,5	-10		-33,5	-10		-33,5	-10		-33,5						
Wind x-x ⟷	±14		±38	±14		±38	±14		±38	±14		±38						
Wind y-y ↕		±27	±74		±18,5	±45		±27	±74		±18,5	±45		±20	±110		±20	±110