

Bei Greiferbetrieb darf die Masse (Greifermasse + Greiferfüllung) die bei der jeweiligen Auslagung zulässige Tragkraft nicht überschreiten und nicht mehr als 4,2 Mp betragen

Tragkrafttabelle

φ	Ausleger A1 (B1) Ausladung	Tragkraft abgest.	Tragkraft freist.	Ausleger A3 (B3) Ausladung	Tragkraft abgest.	Tragkraft freist.	Ausleger A5 (B5) Ausladung	Tragkraft abgest.	Tragkraft freist.	Ausleger A7 (B7) Ausladung	Tragkraft abgest.	Tragkraft freist.	Ausleger A9 (B9) Ausladung	Tragkraft abgest.	Tragkraft freist.
0	m	Mp		m	Mp		m	Mp		m	Mp		m	Mp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	4,0	40,0	17,0	5,3	19,0	10,0	6,6	11,5	5,7	8,0	7,4	3,5	9,3	4,8	1,9
	(8,0)	(8,0)	(6,2)	(9,4)	(7,0)	(3,2)	(10,7)	(4,0)	(1,7)	(12,0)	(2,7)	(—)	(13,3)	(1,4)	(—)
10	4,2	34,0	15,6	5,6	17,4	8,8	6,9	10,5	5,2	8,3	6,8	3,1	9,7	4,4	1,6
	(8,3)	(8,0)	(5,8)	(9,7)	(6,5)	(3,0)	(11,0)	(4,0)	(1,5)	(12,4)	(2,4)	(—)	(13,8)	(1,2)	(—)
11	4,4	31,4	14,7	5,9	16,2	8,2	7,4	9,8	4,8	9,0	6,3	2,8	10,5	4,0	1,4
	(8,6)	(8,0)	(5,6)	(10,1)	(6,1)	(2,8)	(11,6)	(3,7)	(1,35)	(13,1)	(2,2)	(—)	(14,7)	(1,0)	(—)
12	4,6	29,2	13,9	6,3	15,1	7,7	7,9	9,0	4,5	9,6	5,8	2,6	11,3	3,6	1,2
	(8,8)	(8,0)	(5,3)	(10,5)	(5,8)	(2,7)	(12,2)	(3,5)	(1,2)	(13,8)	(2,0)	(—)	(15,5)	(0,8)	(—)
15	5,2	24,3	11,9	7,3	12,5	6,5	9,4	7,5	3,6	11,4	4,7	1,9	13,5	2,8	0,7
	(9,7)	(8,0)	(4,7)	(11,8)	(5,0)	(2,3)	(13,8)	(2,8)	(0,9)	(15,9)	(1,5)	(—)	(18,0)	(0,4)	(—)
25	7,3	15,5	8,0	10,7	8,0	4,0	14,0	4,5	2,0	17,4	2,5	—	—	—	—
	(12,4)	(6,8)	(3,4)	(15,8)	(3,5)	(1,5)	(19,1)	(1,8)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
35	9,1	11,5	6,0	13,7	5,7	2,8	18,3	3,0	1,1	22,9	1,5	—	—	—	—
	(14,7)	(5,6)	(2,8)	(19,3)	(2,9)	(1,1)	(23,9)	(1,3)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
45	10,8	9,3	4,8	16,4	4,5	2,1	22,1	2,3	0,66	27,7	1,0	—	—	—	—
	(16,7)	(4,9)	(2,4)	(22,3)	(2,5)	(0,9)	(28,0)	(1,1)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
55	12,1	8,1	4,2	18,7	4,0	1,7	25,2	1,8	0,38	31,8	0,6	—	—	—	—
	(18,2)	(4,6)	(2,2)	(24,7)	(2,4)	(0,8)	(31,3)	(1,0)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)

Arbeitsgeschwindigkeiten

Wechselgetriebe im Tragkraft	Strangzahl	Unterflasche	1. Gang	2. Gang	3 Gang	4. Gang	5. Gang	R - Gang
			Hubgeschwindigkeit m/min					
40	10	5-rollig	0,15 - 0,77	0,29 - 1,46	0,11 - 2,54	0,83 - 4,16	1,32 - 6,60	——
32	8		0,13 - 0,96	0,36 - 1,82	0,3 - 3,17	1,04 - 5,20	1,64 - 8,26	——
25	6		0,26 - 1,28	0,48 - 2,43	0,8 - 4,23	1,38 - 6,93	2,19 - 11,0	——
20	5	3-rollig	0,31 - 1,54	0,58 - 2,91	1,0 - 5,07	1,66 - 8,32	2,63 - 13,2	——
16	4		0,38 - 1,93	0,72 - 3,64	1,3 - 6,34	2,07 - 10,4	3,29 - 16,5	——
12,5	3	1-rollig	0,51 - 2,57	0,97 - 4,85	1,8 - 8,46	2,76 - 13,9	4,38 - 22,0	——
8,0	2		0,77 - 3,85	1,45 - 7,27	2,3 - 12,7	4,14 - 20,8	6,57 - 33,0	——
4,0	1		1,53 - 7,71	2,90 - 14,6	5,15 - 25,4	8,28 - 41,6	13,2 - 66,0	——
Drehgeschwindigkeit min^{-1}			0,13 - 0,45	0,24 - 0,84	0,42 - 1,47	0,69 - 2,41	1,09 - 3,83	——
Einziehdauer min			16,0 - 4,55	8,45 - 2,41	4,5 - 1,38	2,95 - 0,84	1,86 - 0,53	——
Fahrgeschw. km/h	Schnellgang		1,70 - 5,68	3,21 - 10,7	5,8 - 18,6	9,18 - 30,6	14,6 - 48,6	2,29 - 7,64
	Kriechgang		0,96 - 3,21	1,82 - 6,06	3,3 - 10,6	5,19 - 17,3	8,25 - 27,5	1,30 - 4,34

Änderung der Konstruktion und der technischen Daten behält sich das Lieferwerk unter Gewährleistung der wesentlichsten Charakteristik des Kranes vor.

Kraftstoffverbrauch
Straßenfahrt ca. 65 l / 100 km
Kranbetrieb ca. 4 l/h

Nom ≙ tm
Mp ≙ t

Tragkraft Hilfsbetrieb 6,3 Mp



[ ] - Maße gelten für mechanische Abstützung
( ) - Maße gelten für Straßenfahrt

zulässige Abweichungen der Eigenmassen, Geschwindigkeiten und Achslasten ± 5 %

Mobildrehkran MDK 404 C (für Containerumschlag)
siehe Zeichnung P 052. 01/1

Allgemeines

max. Lastmoment	160 Mpm
max. Tragkraft abgestützt 360° drehbar	40 Mp
max. Tragkraft freistehend 360° drehbar	17 Mp
max. Fahrgeschwindigkeit ohne Gegenlast	48,6 km/h
max. Fahrgeschwindigkeit mit Gegenlast	18,6 km/h
max. Schleppgeschwindigkeit	50 km/h
Bereifung	14,00 - 24 EM Spezial
Reifenluftdruck	8 atü
Federung	Schraubenfeder
Federblockierung	pneumatisch
Lenkung bei Straßenfahrt	mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Lenkung bei Kranbetrieb	hydraulisch
Kleinster Kurvenradius bei Lenkung der Achsen 1 und 2	ca. 6400 mm
Kleinster Kurvenradius bei Allradlenkung	ca. 4300 mm
Fahrzeugbremsen Betriebsbremse	Zweikreis-Druckluftbr. auf alle Räder wirkend
Fahrzeugbremsen Feststellbremse	Federspeicherbremse
Antriebsmotor	6-Zyl. Diesel m. mit Luftkühlung N = 138 PS, n = 2000 min⁻¹
Inhalt des Kraftstoffbehälters	300 l
Kransteuerung	elektropneumatisch
max. Raddruck im Betrieb	13,5 Mp
max. Stempeldruck im Betrieb	41,0 Mp

		mit mechanischer Abstützung und Hilfshubwerk	mit vollhydraulischer Abstützung und Hilfshubwerk
Dienstmasse bei Kranbetrieb			
	mit Ausleger A1	40,6 t	41,6 t
	mit Ausleger B9	43,2 t	44,2 t
Gesamtmasse bei Straßenfahrt (ohne Ausleger)			
	ohne Gegenlast	31,9 t	32,9 t
	mit Gegenlast	39,3 t	40,3 t
Statische Achslast bei Straßenfahrt (ohne Ausleger)			
ohne Gegenlast	Achse 1	7,15 Mp	7,38 Mp
	Achse 2	7,15 Mp	7,38 Mp
	Achse 3	8,80 Mp	9,07 Mp
	Achse 4	8,80 Mp	9,07 Mp
mit Gegenlast	Achse 1	5,27 Mp	5,47 Mp
	Achse 2	5,27 Mp	5,47 Mp
	Achse 3	14,38 Mp	14,68 Mp
	Achse 4	14,38 Mp	14,68 Mp
Steigfähigkeit	ohne Gegenlast	25,0 %	24,2 %
	mit Gegenlast	19,8 %	19,3 %

| | | | | |