Höhe Betonmauer = Höhe O.K. Ankerplatte
(+max. 15mm) +4842
Z 100222 10
㉔
F10315652
+3679
Magnet
3500
2500
5000
6000
5200
5825
7075
13120
3000
1250
750
S/D
S/C
S/E
S/F
abhängig von Höhenausgleich
alle Ankerplatten O.K. auf +3500 mm
(+max. 15 mm) +4842
Sollmaß +3824 +(max. 15mm Höhenausgleich) = 3839
Z 100 22190
㉕
+3887 Höhe Fußplatten Lesehaus
Sollmaß +3735 (ohne Höhenausgleich)
Sollmaß +3887 O.K. Fußplatte im Lesehaus
Stahlaufbau 235 (+max. 15 mm Höhenausgleich)
Fußboden Lesehaus
Höhe Fußplatten Lesehaus
für Bandschiene
Stahlbau F10310720
F10316020 Stützbock
㉓
+3377
F10315691
Bandabdeckung F10315780
+1869
6475
(+max15) +4842
Z 10022200
㉖
Stahlbau F10310720
㉑
+3462
F10315681
Bandabdeckung F10315780
+1475
7725
12725
S/P
S/O
S/N
S/M
S/L
S/K
S/J
S/H
S/G
24.025 Länge Lesehaus
Stahlbau verzinkt
Magnet
Stahlrahmen F10318430
CONTAINER
28 650 GB 950 Antrieb rechts in F.R.
28650 GB 950 Antrieb rechts in F.R.
28 1200 GB 1100/1400 Antrieb rechts in F.R.
1000 breit
Öffnung
HEA 240
S/14
S/13
S/12
S/11
S/10
S
R
P
240 Mauer
400 bis Außen Kante Lesehaus
385 bis Hinterkante Bühne
1200
2700
3150
12 442 zur Achse S
15 442 zur Achse S
14 724
9085
F10315681
F10316020 Stützbock
+3377
F10315691
Z 100 22251
Z 100 22261
Bandabdeckung F10315770
F10315732
F10315722
⑳
㉑
㉒
㉓
+2000
+1660
+600
800
3000
2862
15 000
11°
2777
9500
17°
± 0
+3462